

數位彩色多功能事務機

RICOH MP C2003SP MP C2503SP

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
ppm
B/W
Colour

MP C2503SP

25
ppm
B/W
Colour


專為您的預算而誕生 且功能完備的入門款彩色多功能事務機

Ricoh 全新世代的 A3 彩色多功能事務機 MP C2003SP / MP C2503SP 可支援您所有數位工作流程，大幅提升您辦公室整體的產能。同時，透過低耗電量、額度設定與可調整的開機 / 關機設定，減少您對環境的影響。

- ✓ 優異的影像品質。
- ✓ **快速暖機時間**與**極速首張出紙速度**滿足您快節奏的輸出需求。
- ✓ **進階的控制器**展現強大支援功能。
- ✓ 強化的列印解析度最高支援 相當於 **4800* 1200 dpi**。
- ✓ **獨家開發**的無針內部分頁裝訂機。

強制文件戳記

可強制標註，包含列印的時間、日期、使用者 ID、MFP 機號 / IP 位置等資訊，使得管理者得以追蹤資訊洩漏的源頭。



提高節能

定著關閉模式可讓使用者於節電模式（休眠模式）下存取特定裝置功能，例如：裝置可接收資料且使用者可存取操作面板和文件伺服器。自動開機/關機計時器可設定每週特定時間自動開機或關機。真實滿足降低能源成本和碳足跡的需求。



支援海報列印

無須購買 Wide Format 設備即可享受海報列印輸出的成品，可將原稿頁面分割成最多九個頁面。可滿足需經常輸出促銷活動或產品海報的商店 / 公司內部設計部門 / 公關行銷部門的小量樣品印製需求。

海報列印方式	影像方向	
1 頁輸出成 2 頁		
1 頁輸出成 4 頁		
1 頁輸出成 9 頁		

支援色彩平衡調整

為滿足使用者希望對於輸出重製品進行微調的需求，新增了許多色彩調整選項，包含：亮度、對比、飽和度、RGB 三色平衡，使得輸出結果可更近於期望值。



Ricoh 嶄新彩色多功能事務機 MP C2003SP / MP C2503SP

RICOH 獨家開發

- 無針內部分頁裝訂機



優點:

1. 安全〈無釘針；不勾手〉
2. 環保〈無釘針；回收容易〉
3. 無需購買釘針
4. 裝訂後的整份文件厚度減小



- 輕鬆進行 USB/SD Card 列印與掃描



- 第2紙匣支援信封列印



- 1 100 張 ARDF (選購)
- 2 全彩 9" 控制面板 · 標備 SD / USB 插槽
- 3 SRA3 影像擴充單元 Type M3 (選配)*
- 4 內嵌式雙面單元

- 5 手送台
- 6 250 張無針內部分頁裝訂機 (選配)
- 7 550 張第一&第二紙匣
- 8 550 張第三&第四紙匣 (選配)

* SRA3 ≙ A3+

SRA3 尺寸為 12.6" * 17.7" ≙ 320 mm * 450mm

由於台灣市場的紙廠對於 SRA3 ≙ A3+ 規格不一，需請使用者向紙廠指定尺寸: 320mm x 450mm 方適用於 SRA3。

MP C2003SP / MP C2503SP

主要規格

一般

暖機時間:	19秒
首張輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色: 7.6 / 7.5秒 黑白: 5.4 / 5.3秒
記憶體:	標準: 1.5GB + 250GB 硬碟 最大: 2.0GB + 250GB 硬碟
體積(寬×長×高):	587×685×913mm (含自動雙面送稿機)
重量:	89.2公斤 (含自動雙面送稿機)
電源:	110V · 60Hz
耗電量:	最大: 少於 1.7 KW/h 運作中用電: 600 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): MP C2003SP: 0.78 KW/h MP C2503SP: 0.93 KW/h

影印

影印程序:	乾式靜電轉寫系統
連續輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色每分鐘 20 / 20 頁 黑白每分鐘 25 / 25 頁
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

電腦輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色每分鐘 20 / 25 頁 黑白每分鐘 20 / 25 頁
列表機語言:	標準: PCL5c · PCL6 · PDF Direct · MediaPrint (JPG · TIFF) 選購件: Adobe® PostScript® 3™ · PictBridge
列印解析度:	最大 1,200 dpi / 2 bit
介面:	標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284
通訊協定:	標準: TCP / IP (IPv4 · IPv6)
Windows® 環境:	XP / Vista / 7 / 8 / Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2003 R2
Mac OS 環境:	Macintosh OS X Native v10.5 版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM®
Novell® Netware® 環境:	6.5版 *需選購 416584
SAP® R/3® 環境:	SAP® R/3®
其他支援環境:	NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iSeries

掃描

掃描速度:	黑白&彩色: 最快每分鐘54頁原稿 (LEF · A4)
掃描解析度:	黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小)
檔案格式:	單頁TIFF · 單頁JPEG · 單頁PDF 單頁高壓縮PDF · 單頁PDF-A · 多頁TIFF 多頁TIFF · 多頁高壓縮PDF · 多頁PDF-A
隨附驅動程式:	網路 TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP · POP · IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者
掃描至資料夾:	SMP · FTP · NCP 最多同時傳送到 50 個使用者

傳真(選購)

選購件:	傳真單元 Type M3 G3介面 Type M3 FAX Connection Unit Type M3
線路:	PSTN · PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	標準: 8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi 選購件: 8×15.4 line/mm · 400×400 dpi 16×15.4 line/mm · 400×400 dpi
傳送速度:	G3: 2秒 (200×100dpi · JBIG)
數據機速度:	最大: 33.6 Kbps
掃描數目:	0.9秒 (200×100dpi · A4 SEF)
記憶體容量:	標準: 4MB 最大: 28MB

紙張處理

建議紙張尺寸:	SRA3 · A3 · A4 · A5 · A6 · B4 · B5 · B6 註1: 信封列印: 限第2 · 手送台 註2: SRA3: 限第2 · 3 · 4紙匣 · 手送台,且需選購 SRA3 影像擴充單元 Type M3
送紙系統:	標準: 紙匣1&2 - 550張 手送台 - 100張 選購: 2×550張容量紙匣 最大容量: 2,300張
自動送稿機容量:	100張
紙張輸出容量:	最大: 625張
紙張重量:	ARDF (單面): 40 - 128 g/m ² (雙面): 52.3 - 128 g/m ² 雙面單元: 52 - 169 g/m ² 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 60 - 300 g/m ² 手送台: 52 - 300 g/m ²

軟體解決方案

標準:	Smart Device Monitor Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor Device Manager NX Lite
選購件:	GlobalScan NX Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro Greenland V2 ESA Transformer V.3 Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro

其他配件

品名	品名
原稿蓋 PN2000	PostScript3 Unit Type M3
100張 自動雙面送稿機 (ARDF) DF3090	2GB 記憶體 Type M3
1*550張系統紙匣 PB3150	瀏覽器單元 Type M9
2*550張系統紙匣 PB3210	讀卡機遮罩 Type M2
一般鐵桌	影印資料安全單元 Type G
紙匣側蓋板	File Format Converter Type E
內部位移接紙盤 SH3070	SD card for NetWare printing Type M3
分隔接紙盤 BN3110	智慧型操作面板 Type M3
側邊接紙盤 Type M3	Camera Direct Print Card Type M3
SRA3影像擴充單元 Type M3	IEEE1284 Interface Board Type A
無針內部分頁裝訂機 PR3180	ADF Handle Type C
500張內部分頁裝訂機 SR3130	Key Counter Bracket Type M3
SR3130專用打孔單元 PU3040 NA	External Keyboard Bracket Type M3
SR3130專用打孔單元 PU3040 EU	Card Reader Bracket Type 3352
SR3130專用打孔單元 PU3040 SC	Unicode Font Package for SAP 1 License
傳真專用記憶體 32MB Type B	Unicode Font Package for SAP 10 License
Fax Marker Type 30	Unicode Font Package for SAP 100 License

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

