

# *Gestetner*

MP 4054/4054SP  
MP 5054/5054SP  
MP 6054/6054SP

## 數位黑白多功能事務機

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器

註: MP 4054 / MP 5054 / MP 6054 需搭配列表/掃描配件



MP 4054  
MP 4054SP

40  
ppm B/W

MP 5054  
MP 5054SP

50  
ppm B/W

MP 6054  
MP 6054SP

60  
ppm B/W

## 絕佳的生產效能，簡化您的工作流程

簡約大方的 RICOH MP 4054 / MP 4054SP / MP 5054 / MP 5054SP / MP 6054 / MP 6054SP 能協助您將每天繁瑣的文件印製簡單化。輕鬆的一個按鍵可以把文件在最短的時間做掃描與分享；快速的列印效能也減少等待文件輸出的時間。除此之外，文件的安全和便利性也無時無刻伴隨在你我的智慧型行動裝置裡

- 速度可達每分鐘 40 / 50 / 60ppm
- 4,700 張的紙匣容量
- 透過授權管理落實有效的個資保護
- 配合工作排程靈活運用



60  
頁/分鐘



### 突破性的效能

減少您等待的時間，暖機時間只需要 14 秒；首張出紙縮短至 2.9 秒。

列印和影印最快為每分鐘 60ppm，一眨眼的時間就把文件印製完成。

110  
頁/分鐘

\* 單面



### 即時的資料訊息傳遞

無論彩色或黑白的文件，透過效率型的 SPDF，單面掃描最快每分鐘 110ppm；雙面掃描最快每分鐘 180ppm，能在最短的時間將重要的訊息傳遞出去。



### 個人行動辦公室

搭配 RICOH Smart Device Print & Scan 的免費 App，讓您隨時隨地將重要的文件掃描和列印出來。除了多樣化的喜好列印，也提供資訊安全的機密列印防止重要的文件被未經授權者取走。

早期設備耗電率  
2.930kWh

RICOH MP 4054SP  
1.607kWh



45%

### 環保、節能、省成本

因應環保承諾的 RICOH 設備，大幅降低 45% 用電量和碳的排放量，作為公司政策宣導的標的之一。在降低文件成本的同時，Energy Star (能源之星) 的保障也給予您一個安心的辦公室環境。

## 主要規格

## 一般

暖機時間:	MP 4054 / MP 5054 / MP 6054 : 11秒 MP 4054SP / MP 5054SP / MP 6054SP : 14秒
首張輸出時間:	MP 4054 / MP 4054SP : 4秒 MP 5054 / MP 5054SP / MP 6054 / MP 6054SP : 2.9秒
連續輸出速度:	MP 4054 / MP 4054SP : 每分鐘40頁 MP 5054 / MP 5054SP : 每分鐘50頁 MP 6054 / MP 6054SP : 每分鐘60頁
記憶體:	2 GB (最大)
硬碟:	320 GB (Basic: 選購)
體積 (長x寬x高):	587 x 680 x 913 mm (包含 ARDF) 587 x 680 x 963 mm (包含 SPDF)
機型型式:	落地型原稿台固定式
自動分頁:	A4~A3分頁999份數位自動分離
操作模式:	彩色液晶中文或英文切換
重量:	68.5 kg (包含 ARDF) 74 kg (包含 SPDF)
電源:	110V, 60Hz

## 影印

影印過程:	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像多份影印: 最多 999 份
解析度:	600 dpi
縮放比例:	25 to 400%, 1% 微調

## 列印 (MP 4054 / MP 5054 / MP 6054需選購配件)

列印語言:	標準: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct 選購: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, XPS
輸出解析度:	最大: 1200 x 1200 dpi
傳輸介面:	標準: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T 選購: IEEE1284/ECB
網路通訊協定:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (選購) 單機及網路連線列印
Windows® 環境:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS 環境:	Macintosh OS X v10.56 or later
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Novell 環境:	v6.5 or later (選購)
SAP®/R/3® 環境:	SAP®/R/3®

## 掃描 (MP 4054 / MP 5054 / MP 6054需選購配件)

掃描速度:	ARDF: 全彩 / 黑白 最大 80 /分鐘 (A4, 直式, 200/300 dpi) SPDF: 全彩 / 黑白 最大 180 /分鐘 (A4, 直式, 200/300 dpi) (*SPDF 為MP 6054 / MP 6054SP標配)
解析度:	最大600 dpi
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF, 加密PDF, 高壓縮PDF, PDF-A
驅動程式:	Network TWAIN (支援Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008)
掃描至電子郵件:	SMTP, POP, IMAP4 (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾 (PC):	SMB, FTP, NCP(選購) (最多同時傳送到50個資料夾)

## 傳真 (選購)

使用線路:	PSTN, PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3 收送兼用
解析度:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 15.4 line/mm, 16x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (選購配件)
掃描速度:	2秒
傳輸速度:	最快: 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮撥號:	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB 最大: 60 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶:	1小時

## 紙張處理

建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
紙張輸入容量:	標準: 紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台100張 最大: 4,700 張 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸出容量:	標準: 500 張 最大: 3,625 張
紙張重量:	紙匣: 60-300 g/m <sup>2</sup> 手送台: 52-300 g/m <sup>2</sup> 雙面單元: 52-256 g/m <sup>2</sup>

## 環保

耗電量:	最大: 1,780 W 就緒模式: 81.4 W 休眠模式: 0.51 W (SP)/ 0.48 W (Basic)
一般用電量 (TEC):	1,607 W/h (MP 4054SP)/ 1,883 W/h (MP 4054) 2,253 W/h (MP 5054SP)/ 2,715 W/h (MP 5054) 2,719 W/h (MP 6054SP)/ 3,324 W/h (MP 6054)

## 其他配件

品名	品名
ARDF DF3090 100張自動雙面送稿機	列表掃描配件M12
SPDF DF3080 220張 自動單次掃描雙面輸出送稿機	傳真配件Type M12
2 x 550張系統紙匣 PB3220	G3 interface unit Type M12
1,500張系統大紙匣LCIT RT3030	Fax connection unit Type M12
2,000張系統大紙匣 LCIT PB3170	Fax memory Type M12 (64MB)
鐵桌	硬碟 Type M12
分隔接紙盤 BN3110	智慧型操作面板 Type M3
1,000張分頁裝訂機 SR3140	Browser unit Type M12
1,000張書冊分頁裝訂機 SR3150	File format converter Type E
3,000張分頁裝訂機 SR3160	Unicode font package
2,000張書冊分頁裝訂機 SR3170	Adobe® PostScript® 3™ option
500張內部分頁裝訂機 SR3130	IPDS Unit Type M12
內部位移接紙盤 SH3070	影印資料安全單元Type G
橋接器 BU3070	IEEE 1284 Interface Board Type A
SR3130專用打孔單元 PU3040 NA	Smart card reader
SR3130專用 打孔單元 PU3040 EU	Card reader bracket Type 3352
SR3130專用 打孔單元 PU3040 SC	External keyboard bracket Type M3
SR3140 / SR3150 專用打孔單元 2/3 打孔單元 PU3050 NA	
SR3140 / SR3150 專用打孔單元 2/4 打孔單元 PU3050 EU	
SR3140 / SR3150 專用打孔單元 4打孔單元 PU3050 SC	
SR3160 / SR3170 專用打孔單元 2/3 打孔單元 PU3060 NA	
SR3160 / SR3170 專用打孔單元 2/4 打孔單元 PU3060 EU	
SR3160 / SR3170 專用打孔單元 4 打孔單元 PU3060 SC	

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD  
全省銷售專線 0800 457 456

