

RICOH
imagine. change.

Gestetner

MP 4055SP

MP 5055SP

MP 6055SP

數位黑白多功能事務機

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



Gestetner
MP 4055SP

40
ppm B/W

Gestetner
MP 5055SP

50
ppm B/W

Gestetner
MP 6055SP

60
ppm B/W

高生產力的多功能事務機簡化日常工作流程

選擇 Ricoh 新發表的黑白 A3 高速事務機 Gestetner MP 4055SP、MP 5055SP及MP 6055SP，能迅速且有效率地做到影印、列印、掃描及傳真功能 (傳真為選配)。由於此黑白 A3 事務機採用高速1.46 GHz Intel 處理器，得以在更短的時間內執行複雜的工作，滿足不同的使用需求，簡化每天工作流程。

Ricoh明白，在現今社會，手持裝置相當的普遍，使用者很需要輕鬆印出手持裝置內的文件檔案。因應時代的變遷，Ricoh提供了免費的手持裝置app應用程式 “Smart Device Connector”，能讓使用者簡單地幾個操作步驟，即能連線Gestetner MP 4055SP、MP 5055SP及MP 6055SP來做到影印、列印、掃描及傳真功能 (傳真為選配)。同時，Ricoh事務機所標配的10.1吋智慧型操作面板，使用方式也如同手持裝置一般，可點選、拖曳或滑動面板上的功能選項，因此，使用者沒有需要重新適應面板操作的問題。

- MP 4055SP、MP 5055SP、MP 6055SP是速度為每分鐘40、50、60張 (cpm) 的黑白A3事務機。
- 標配有影印、列印及掃描功能，傳真功能則為選配。
- 標配10.1吋智慧型操作面板、320G硬碟、2G記憶體、及符合各式各樣工作流程需求的應用程式。
- 可依裝訂需求來選擇內部摺紙單元 FD3000、分頁裝訂機或書冊分頁裝訂機。例如選配 Ricoh獨家設計的1,000張有針/無針分頁複合裝訂機，可提供使用者自行選擇有針與無針兩種裝訂模式，達到客製化需求。



可依裝訂需求來選擇
內部摺紙單元 FD3000

小空間 大效能

直覺式使用

10.1吋智慧型操作面板，介面簡單且直覺。可從提供的應用程式，選擇適合的功能選項。您會發現工作流程變簡單了！工作效率卻加倍了。



支援您今日的工作方式

在現今社會，手持裝置相當的普遍，Ricoh提供了簡易輕鬆的連線模式，不論是Andorid或iOS系統的手機或平板，只要下載免費的app應用程式“Smart Device Connector”，即可與Gestetner MP 4055SP、MP 5055SP及MP 6055SP做連接，來列印手持裝置或雲端內的所需文件，亦可做到掃描及傳真等功能。



安全機制強化

Ricoh 提供標配的「防止未經授權的影印 Copy Data Security」，可在列印時設定浮水印與背景圖樣防止機密文件再複製，提高機密文件的安全性。



- 1 10.1 吋智慧型操作面板
- 2 1,000 張有針 / 無針分頁複合裝訂機
- 3 1,500 張側邊系統紙匣 RT3030
- 4 搭載高速 Intel 處理器
- 5 自動雙面送稿機^{註1}

註 1:

*MP 4055SP&MP 5055SP 可選擇 100 張自動雙面送稿機 (ARDF) 或 220 張自動單次掃描雙面輸出送稿機 (SPDF)。

*MP 6055SP 標配 220 張自動單次掃描雙面輸出送稿機 (SPDF)

主要規格

一般

暖機時間:	20 秒
首張輸出時間:	4.0/2.9/2.9
連續輸出速度:	每分鐘40/50/60頁
記憶體:	2 GB (標準)
硬碟:	320 GB (標準)
體積(長x寬x高):	587 x 684 x 788 mm (不包含 ARDF)
自動分頁:	A4-A3分頁999份數位自動分離
重量:	62.5 kg (不包含 ARDF)
電源:	110V, 60Hz

影印

影印過程:	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像
多份影印:	最多 999 份
解析度:	600 dpi
縮放比例:	25 to 400% , 1% 微調

列印

列印語言:	標準: PCL5e, PCL6, PDF Direct (Emulation), PostScript3(Emulation) 選購: Adobe PostScript 3, PDF
輸出解析度:	最大: 1200 x 1200 dpi
網路連接介面:	標準: USB Host I / F, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 Base-T 選購: IEEE1284/ECP, Wireless LAN (IEEE802.11a,b,g,n), Bluetooth,USB2.0[TypeB]
網路通訊協定:	TCP/IP (IPv4, IPv6), 單機及網路連線列印
Windows® 環境:	Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2003/2008
Mac OS 環境:	Mac OS X v10.7or later
UNIX 環境:	Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX

掃描

掃描速度(全彩 / 黑白):	ARDF(全彩 / 黑白): 最大 80 張/分鐘 (A4, LEF, 200/300 dpi) SPDF(全彩 / 黑白): 最大 110張/分鐘(單面);180張/分鐘(雙面)
解析度:	最大600 dpi
掃描檔案尺寸:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF-A
驅動程式:	Network TWAIN (支援Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2008/2012)
掃描至電子郵件:	SMTP (Mail Server) Gateway, POP, IMAP4 (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾 (PC):	SMB, FTP(最多同時傳送到50個資料夾)

傳真 (選購)

使用線路:	PSTN, PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi,
掃描速度:	2秒 (200x100 dpi, JBIG)
傳輸速度:	最快: 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮撥號:	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶:	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸入容量:	標準: 1,200張(紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台100張) 最大: 4,700張(紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台100張、 2,000張系統大紙匣、1,500張側邊系統大紙匣)
紙張輸出容量:	標準: 500 張 (A4/LT 或更小) 最大: 3,625 張
紙張重量:	紙匣: 60-300 g/m ² 手送台: 52-300 g/m ² 雙面單元: 52-256 g/m ²

環保

耗電量:	最大: 1,600 W 就緒模式: 52.5 W 休眠模式: 0.79 W
一般用電量 (TEC):	1.6 / 2.1 / 2.6 kWh

其他配件

100張自動雙面送稿機 (ARDF) DF3090, 220張自動單次掃描雙面輸出送稿機 (SPDF) DF3100, 2 x 550張系統紙匣, 系統大紙匣LCIT, 鐵桌, 分隔接紙盤, 1,000張有針/無針分頁複合裝訂機 SR3210, 1,000張書冊分頁裝訂機, 500張內部分頁裝訂機 SR3130, 250張無針內部分頁裝訂機 SR3180, 橋接器, 打孔單元, 傳真配件, G3, File format converter, Unicode font package, XPS Direct Print, NFC Card Reader Type M29

關於供應的機型和選購配件，請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

台灣理光股份有限公司
RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456



RICOH @Remote



*Genuine Adobe® PostScript®3 and PDF Direct from Adobe® are available as options.